


Válvulas limitadoras de presión proporcionales digitales de alto rendimiento pilotada, con transductor de presión a bordo



AGMZO-R, AGMZO-REB, AGMZO-RES

Válvulas limitadoras de presión proporcionales digitales, pilotadas, tipo asiento, con transductor de presión incorporado para controles de bucle cerrado de presión.

R para acoplar a controlador externo.

REB ejecución básica, con controlador digital a bordo, con señal de referencia analógica o interfaz IO-Link para señales de referencia digitales, ajustes de válvulas y diagnóstico en tiempo real.

RES ejecución completa, con controlador digital a bordo con interfaces de bus de campo para señales de referencia digitales, ajustes de válvula y diagnóstico en tiempo real.

Para **REB** y **RES**, la conexión Bluetooth/USB está siempre presente para la configuración de las válvulas a través de la aplicación móvil y el software Atos para PC.

Tamaño: **10, 20, 32** - ISO 6264

Caudal máx.: **200, 400, 600 l/min**

Presión máx.: **350 bar**

1 CÓDIGO DE MODELO

AGMZO	RES	P	BC	10	/ 315	/ *	*	*	*
Válvula limitadora de presión proporcional pilotada									
R = controlador externo, véase la sección 3									
REB = controlador digital a bordo básico									
RES = controlador digital a bordo completo									
P = con transductor de presión a bordo									

Interfaz IO-Link, solo para REB, ver la sección **8**:

NP = No presente

IL = IO-Link

Interfaces de bus de campo, solo para RES, ver la sección **9**:

BC = CANopen

EH = EtherCAT

BP = PROFIBUS DP

Tamaño de la válvula ISO 6264: **10, 20, 32**

(1) Para las posibles opciones combinadas, ver sección **17**

Material de las juntas, consulte la sección **13**:

- = NBR
- PE** = FKM
- BT** = NBR baja temp.

Opción Bluetooth, solamente para **REB** y **RES** (1), ver sección **6**:

T = adaptador Bluetooth suministrado con la válvula

Opciones hidráulicas (1):

E = pilotaje externo

Y = drenaje externo (solo conexión de tubería G 1/4")

Opciones electrónicas, solamente para **REB-NP** y **RES** (1):

I = entrada de referencia de corriente y monitor 4 ÷ 20 mA

Q = señal de habilitación

Z = doble fuente de alimentación, habilitación, señales de fallo y monitorización - conector de 12 pines

Presión regulada máxima:


100 = 100 bar

315 = 315 bar

210 = 210 bar

350 = 350 bar

2 SÍMBOLOS HIDRÁULICOS



3 TARJETA ELECTRÓNICA EXTERNA - solamente para R

Modelo de tarjetas	E-BM-RES
Tipo	Digital
Formato	Formato de panel de raíl DIN
Tabla técnica	GS203

4 NOTAS GENERALES

Las válvulas proporcionales digitales de Atos llevan la marca CE de acuerdo con las directivas aplicables (p. ej. Directiva de Inmunidad y Emisión EMC). Los procedimientos de instalación, cableado y puesta en marcha deben realizarse según las indicaciones generales que se proporcionan en la tabla técnica **FS900** y en los manuales de usuario incluidos en el software de programación E-SW-SETUP.

5 AJUSTES DE VÁLVULA Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION - ver tabla técn. **GS500**

5.1 Aplicación móvil Atos CONNECT

Aplicación gratuita descargable para smartphones y tabletas que permite acceder rápidamente a los principales parámetros funcionales de la válvula y a la información básica de diagnóstico a través de Bluetooth, evitando así la conexión física por cable y reduciendo significativamente el tiempo de puesta en servicio.

Atos CONNECT es compatible con los controladores de válvulas digitales de Atos equipados con adaptador E-A-BTH o con Bluetooth integrado. No admite válvulas con control p/Q ni controles de eje.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play


5.2 Software para PC E-SW-SETUP

El software descargable gratuito para PC permite ajustar todos los parámetros funcionales de la válvula y acceder a la información de diagnóstico completa de los controladores de válvulas digitales a través del puerto de servicio Bluetooth/USB.

El software para PC Atos E-SW-SETUP es compatible con todos los controladores de válvulas digitales Atos y está disponible en www.atos.com en el área MyAtos.

ATENCIÓN: ¡El puerto USB de las tarjetas no está aislado! Para el cable E-C-SB-USB/M12, se recomienda encarecidamente el uso de un adaptador aislante E-A-SB-USB/OPT para la protección del PC

Conexión Bluetooth o USB



6 OPCIÓN BLUETOOTH - ver tabla técnica **GS500**

La opción **T** añade conectividad Bluetooth® a los controladores de válvulas Atos gracias al adaptador E-A-BTH, que puede dejarse instalado permanentemente a bordo, para permitir la conexión Bluetooth con los controladores de válvulas en cualquier momento. El adaptador E-A-BTH también puede adquirirse por separado y utilizarse para conectar con cualquier producto digital de Atos compatible.

La conexión Bluetooth a la válvula puede protegerse contra el acceso no autorizado estableciendo una contraseña personal. Los LED del adaptador indican visualmente el estado del controlador de la válvula y de la conexión Bluetooth.

ADVERTENCIA: para conocer la lista de países en los que se ha homologado el adaptador Bluetooth, consulte la tabla tecn **GS500**
T no está disponible para el mercado de la India, por lo que el adaptador Bluetooth debe pedirse por separado.

7 AJUSTE INTELIGENTE (SMART TUNING)

El ajuste inteligente permite regular la respuesta dinámica de la válvula para adaptarla a distintas condiciones hidráulicas y requisitos de rendimiento.


La válvula se suministra con 3 configuraciones de fábrica para el control de la presión:

- dinámico** tiempo de respuesta rápido para obtener las mejores prestaciones dinámicas. Configuración de fábrica predeterminada para válvulas de presión
- equilibrado** tiempo medio de respuesta adecuado para aplicaciones importantes
- suave** tiempo de respuesta atenuado para una regulación lenta sin picos de respuesta


La configuración de sintonización inteligente puede cambiarse de dinámica (por defecto) a equilibrada o suave a través del software o del bus de campo; si se solicita, las prestaciones pueden personalizarse aún más sintonizando directamente cada uno de los parámetros de control. Para obtener más información, consulte los correspondientes manuales E-MAN-* y Guía de inicio rápido; ver sección **27**.

Las siguientes indicaciones deben considerarse directrices generales, que dependen de la rigidez del circuito hidráulico, el caudal de trabajo y el volumen muerto.

Rigidez alta - Caudal bajo - Volumen pequeño



Rigidez baja - Caudal alto - Volumen grande



8 IO-LINK - solamente para **REB**, ver tabla técnica **GS520**

IO-Link permite una comunicación digital de bajo coste entre la válvula y la unidad central de la máquina. La válvula se conecta directamente a un puerto de un maestro IO-Link (conexión punto a punto) mediante cables no apantallados de bajo coste para referencia digital, diagnóstico y ajustes. El maestro IO-Link funciona como un concentrador que intercambia esta información con la unidad central de la máquina a través del bus de campo.

9 BUS DE CAMPO - solamente para **RES**, ver tabla técnica **GS510**

El bus de campo permite la comunicación directa de la válvula con la unidad de control de la máquina para la referencia digital, el diagnóstico de la válvula y los ajustes. Esta ejecución permite accionar las válvulas a través del bus de campo o de las señales analógicas disponibles en el conector principal.

10 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Posición de montaje	Cualquier posición			
Acabado de la superficie de la subplaca según ISO 4401	Índice de rugosidad aceptable: Ra ≤ 0,8, recomendado Ra 0,4 – Relación de planicidad 0,01/100			
Valores MTTFd según EN ISO 13849	75 años, para obtener más información, consultar la tabla técnica P007			
Rango de temperatura ambiente	R: Estándar = -20 °C ÷ +70 °C REB, RES: Estándar = -20 °C ÷ +60 °C	Opción PE = -20 °C ÷ +70 °C Opción PE = -20 °C ÷ +60 °C	Opción BT = -40 °C ÷ +60 °C Opción BT = -40 °C ÷ +60 °C	
Rango de temperatura de almacenamiento	R: Estándar = -20 °C ÷ +80 °C REB, RES: Estándar = -20 °C ÷ +70 °C	Opción PE = -20 °C ÷ +80 °C Opción PE = -20 °C ÷ +70 °C	Opción BT = -40 °C ÷ +70 °C Opción BT = -40 °C ÷ +70 °C	
Protección superficial	Recubrimiento de cinc con pasivado negro, tratamiento galvánico (carcasa de la tarjeta para REB y RES)			
Resistencia a la corrosión	Prueba en niebla salina (EN ISO 9227) > 200 h			
Resistencia a las vibraciones	ver la tabla técnica G004 (para REB y RES)			
Conformidad	CE según la directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE (Inmunidad: EN 61000-6-2; Emisión: EN 61000-6-3) Directiva RoHS 2011/65/UE según última actualización 2015/863/UE Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006			

11 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS - a base de aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C

Modelo de válvula	AGMZO-*10	AGMZO-*20	AGMZO-*32	
Presión regulada máxima	[bar]	100; 210; 315; 350		
Presión máxima en el puerto P	[bar]	350		
Presión máxima en el puerto T	[bar]	210		
Presión mín. regulada	[bar]	consulte los diagramas de presión mínima/caudal en la sección 14		
Caudal máx.	[l/min]	200	400	600
Tiempo de respuesta 0-100% señal de paso (dependiendo de la instalación) (1)	[ms]	≤ 80	≤ 100	≤ 115
Histeresis		≤ 0,5 [% de la presión máxima]		
Linealidad		≤ 1,0 [% de la presión máxima]		
Repetibilidad		≤ 0,2 [% de la presión máxima]		
Deriva térmica		desplazamiento del punto cero < 1% a ΔT = 40°C		

Nota: Los datos de rendimiento anteriores se refieren a válvulas acopladas con controladores electrónicos Atos, ver sección **3**

(1) Valor medio del tiempo de respuesta; la variación de presión como consecuencia de una modificación de la señal de entrada de referencia a la válvula se ve afectada por la rigidez del circuito hidráulico: cuanto mayor es la rigidez del circuito, más rápida es la respuesta dinámica, ver sección **7**

12 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuentes de alimentación	Nominal Rectificado y filtrado	: +24 VDC : VRMS = 20 ÷ 32 VMÁX (rizado máx. 10 % VPP)		
Consumo máximo de energía	R = 30 W	REB, RES = 50 W		
Corriente solenoide máx.	3 A			
Resistencia de la bobina R a 20 °C	3 ÷ 3,3 Ω			
Señales de entrada analógicas	Tensión: rango ±10 VDC (24 VMAX con tolerancia) Corriente: rango ±20 mA	Impedancia de entrada: Ri > 50 kΩ Impedancia de entrada: Ri = 500 Ω		
Salida del monitor	Tensión: rango máximo 0 ÷ 10 VDC Corriente: rango máximo 0 ÷ 20 mA	@ máx. 5 mA @ 500 Ω resistencia de carga		
Entrada de habilitación	Rango: 0 ÷ 9 VDC (estado OFF), 15 ÷ 24 VDC (estado ON), 9 ÷ 15 VDC (no aceptada); Impedancia de entrada: Ri > 87 kΩ			
Salida de fallo	Rango de salida: 0 ÷ 24 VDC (estado ON ≡ VL+ [fuente de alimentación lógica]; estado OFF ≡ 0 V) @ máx. 50 mA; tensión negativa externa no permitida (por ejemplo, debido a cargas inductivas)			
Transductor de presión (1)	E-ATR-8/*/l	Señal de salida: 4 ÷ 20 mA (ver tabla técnica GS465)		
Alarms	Solenoide no conectado/cortocircuito, rotura de cable con señal de referencia de corriente, sobretemperatura/subtemperatura, supervisión del control de corriente, nivel de las fuentes de alimentación, fallo del transductor de presión			
Clase de aislamiento	H (180°) Debido a las temperaturas superficiales de las bobinas, deben tenerse en cuenta las normas europeas ISO 13732-1 y EN982			
Grado de protección según DIN EN60529	R = IP65; REB, RES = IP66 / IP67 con conectores de acoplamiento			
Factor de servicio	Capacidad continua (ED=100%)			
Tropicalización	Recubrimiento tropical en la placa electrónica de circuito impreso			
Características adicionales	Protección contra cortocircuitos de la alimentación de corriente del solenoide; control de corriente por P.I.D. con conmutación rápida del solenoide; protección contra polaridad inversa de la fuente de alimentación			
Interfaz de comunicación	USB Codificación ASCII de Atos	Interfaz IO-Link y especificación del sistema 1.1.3 EN50325-4 + DS408	CANopen EN50170-2/IEC61158	PROFIBUS DP CEI 61158
Capa física de comunicación	USB 2.0 no aislado + USB OTG	Clase SDCI puerto B	CAN ISO11898 con aislamiento óptico RS485 con aislamiento óptico	Fast Ethernet, 100 Base TX con aislamiento
Cable de conexión recomendado	Cables apantallados LiCY, ver sección 24			

(1) En caso de fallo del transductor de presión, la reacción de la válvula puede configurarse a través del software Atos E-SW-SETUP para:

- cortar la corriente al solenoide, por lo que la presión regulada se reducirá al valor mínimo (ajuste por defecto)
- cambiar automáticamente el control de presión de bucle cerrado (dinámico, equilibrado, suave) a bucle abierto, para permitir que la válvula funcione temporalmente con una precisión de regulación reducida



Nota: hay que considerar un tiempo máximo de 500 ms (según el tipo de comunicación) entre la activación de la tarjeta con la fuente de alimentación de 24 Vdc y el momento en que la válvula está lista para funcionar. Durante este tiempo, la corriente que llega a las bobinas de la válvula se comunica a cero.

13 JUNTAS Y FLUIDOS HIDRAULICOS - para otros fluidos no incluidos en la tabla siguiente, consulte con nuestra oficina técnica



Juntas, temperatura recomendada del fluido	Juntas NBR (estándar) = -20°C ÷ +60°C (+80°C para R), con fluidos hidráulicos HFC = -20°C ÷ +50°C Juntas FKM (opción /PE) = -20°C ÷ +80°C Juntas de baja temperatura NBR (opción /BT) = -40°C ÷ +60°C, con fluidos hidráulicos HFC = -20°C ÷ +50°C		
Viscosidad recomendada	20 ÷ 100 mm ² /s - rango máximo permitido 15 ÷ 380 mm ² /s		
Nivel contaminación máx. fluido	funcionamiento normal vida útil más larga	ISO4406 clase 18/16/13 ISO4406 clase 16/14/11	NAS1638 clase 7 NAS1638 clase 5
Fluido hidráulico	Tipo de juntas idóneo	Clasificación	Ref. Norma
Aceites minerales	NBR, FKM, NBR baja temperatura.	HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD	DIN 51524
Resistente al fuego sin agua	FKM	HF DU, HF DR	ISO 12922
Resistente al fuego con agua	NBR, NBR baja temperatura.	HFC	

14 DIAGRAMAS (a base de aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C)

1 = Diagramas de regulación
con caudal Q = 50 l/min



2 = Diagramas de presión/caudal
con señal de referencia ajustada a Q = 50 l/min





3-8 = Diagramas de presión/caudal mín
con señal de referencia cero

- 3 = AGMZO-.*-10/100, 210, 315**
- 4 = AGMZO-.*-10/350**
- 5 = AGMZO-.*-20/100, 210, 315**
- 6 = AGMZO-.*-20/350**
- 7 = AGMZO-.*-32/100, 210, 315**
- 8 = AGMZO-.*-32/350**

15 OPCIONES HIDRÁULICAS

- E** = Opción piloto externo a seleccionar cuando la presión piloto se suministra de una línea diferente respecto de la línea principal P.
Con la opción E, la conexión interna entre la línea P y X de la válvula está conectada.
La presión piloto se ha de conectar a la línea X, disponible en la superficie de montaje de la válvula o en el cuerpo principal (conexión de tubo roscado G 1/4").
- Y** = El drenaje externo es obligatorio en caso de que la línea principal T esté sometida a picos de presión o esté presurizada.
El puerto de drenaje en Y tiene una conexión roscada G 1/4" disponible en el cuerpo de la etapa piloto.



16 OPCIONES ELECTRÓNICAS - solamente para REB-NP y RES

- I** = Esta opción proporciona señales de referencia y monitorización de corriente de 4 ÷ 20 mA, en lugar de la estándar de 0 ÷ 10 Vdc. La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de ±10 Vdc o ±20 mA.
Se utiliza normalmente en caso de larga distancia entre la unidad de control de la máquina y la válvula o cuando la señal de referencia puede verse afectada por ruido eléctrico. El funcionamiento de la válvula se desactiva en caso de rotura del cable de la señal de referencia.
- Q** = Esta opción permite inhibir el funcionamiento de la válvula sin quitar la fuente de alimentación a la tarjeta. Tras la orden de desactivación, la corriente que llega al solenoide se pone a cero y la bobina de la válvula se desplaza a la posición de reposo.
La opción /Q se sugiere para todos los casos en los que la válvula deba inhibirse con frecuencia durante el ciclo de la máquina - ver 21.5 para las especificaciones de la señal.
- Z** = Esta opción proporciona, en el conector principal de 12 pines, las siguientes características adicionales:
Señal de salida de fallo - ver 21.6
Señal de entrada de habilitación - ver arriba la opción /Q
Fuente de alimentación para la lógica de la tarjeta y la comunicación - ver sección 21.2

17 POSIBLES OPCIONES COMBINADAS


Opciones hidráulicas: todas las combinaciones posibles

Opciones electrónicas: /IQ, /IZ

Nota: La opción de adaptador Bluetooth **/T** puede combinarse con todas las demás opciones

18 LIMITADOR DE PRESIÓN MECÁNICO


- Los AGMZO están provistos de un limitador de presión mecánico que actúa como protección contra la sobrepresión. Por razones de seguridad, el limitador de presión mecánico viene configurado de fábrica totalmente descargado (presión mín.). En la primera puesta en marcha, debe ajustarse a un valor ligeramente superior a la presión máx. regulada con el control proporcional. Para el ajuste de la presión del limitador de presión mecánico, siga los pasos siguientes:
- aplique la señal de referencia máx. a la tarjeta de la válvula. La presión del sistema no aumentará mientras el limitador de presión mecánico permanezca descargado.
 - gire en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de ajuste ① hasta que la presión del sistema aumente hasta un valor estable correspondiente a el punto de ajuste de presión a la señal de entrada de referencia máxima.
 - gire en sentido horario el tornillo de ajuste ① ó 2 vueltas adicionales para garantizar que el limitador de presión mecánico permanezca cerrado durante el funcionamiento de la válvula proporcional.



19 DESCARGA DE PRESIÓN A DISTANCIA

La línea principal **P** puede descargarse a distancia conectando el puerto X de la válvula a una electroválvula como se muestra en el siguiente esquema (válvula de descarga).


Esta función puede utilizarse en caso de emergencia para descargar la presión del sistema pasando por alto el control proporcional.



20 PURGA DE AIRE

En la primera puesta en servicio de la válvula, el aire eventualmente atrapado en el interior del solenoide debe purgarse a través del tornillo ① situado en la parte trasera de la carcasa del solenoide.

La presencia de aire puede provocar inestabilidad de la presión y vibraciones.



21 ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y DE LAS SEÑALES - solamente para REB-NP y RES

Las señales eléctricas de salida genéricas de la válvula (por ejemplo, señales de fallo o de monitorización) no deben utilizarse directamente para activar funciones de seguridad, como encender/apagar los componentes de seguridad de la máquina, según prescriben las normas europeas (Requisitos de seguridad de los sistemas y componentes de tecnología de fluidos-hidráulica, ISO 4413).

Para REB-IL consulte la sección 22

21.1 Fuente de alimentación (V+ y V0)

La fuente de alimentación debe estar adecuadamente estabilizada o rectificada y filtrada: aplique al menos una tensión de 10000 μ F/40 V a los rectificadores monofásicos o una capacidad de 4700 μ F/40 V de capacitancia a los rectificadores trifásicos. En caso de alimentación separada, ver sección 21.2.



Se requiere un fusible de seguridad en serie con cada fuente de alimentación: fusible de retardo de 2,5 A.

21.2 Fuente de alimentación para la lógica y la comunicación de la tarjeta (VL+ y VL0) - solamente para la opción /Z

La fuente de alimentación para la lógica y la comunicación del controlador debe estar adecuadamente estabilizada o rectificada y filtrada: aplique al menos un filtro de 10000 μ F/40 V a los rectificadores monofásicos o una capacidad de 4700 μ F/40 V de capacitancia a los rectificadores trifásicos.

La alimentación separada para la lógica de la tarjeta en los pines 9 y 10, permite retirar la fuente de alimentación del solenoide de los pines 1 y 2 manteniendo activos los diagnósticos, el USB y las comunicaciones del bus de campo.



Se requiere un fusible de seguridad en serie a cada fuente de alimentación de la lógica y la comunicación de la tarjeta: fusible rápido de 500 mA.

21.3 Señal de entrada de referencia de presión (P_ENTRADA+)

La tarjeta controla en bucle cerrado la corriente a la presión de la válvula proporcionalmente a la señal de entrada de referencia externa.

La señal de entrada de referencia viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores predeterminados son 0 \div 10 Vdc para la estándar y 4 \div 20 mA para la opción /I.

La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de \pm 10 Vdc o \pm 20 mA.

Las tarjetas con interfaz de bus de campo (BC, BP, EH) pueden configurarse por software para recibir la señal de referencia directamente de la unidad de control de la máquina (referencia de bus de campo).

La señal de entrada de referencia analógica puede utilizarse como comando de encendido y apagado con rango de entrada 0 \div 24 Vdc.

21.4 Señal de salida del monitor de presión (P_MONITOR)

El controlador genera una señal de salida analógica proporcional a la presión real de la válvula; la señal de salida del monitor puede configurarse por software para mostrar otras señales disponibles en el controlador (por ejemplo, referencia analógica, referencia del bus de campo).

La señal de salida del monitor viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores predeterminados son 0 \div 10 Vdc para la estándar y 4 \div 20 mA para la opción /I.

La señal de salida puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de \pm 10 Vdc o \pm 20 mA.

21.5 Señal de entrada de habilitación (HABILITACIÓN) - no para estándar

Para habilitar la tarjeta, alimentación a 24 Vdc en el pin 3 (pin C): La señal de entrada de activación permite habilitar/deshabilitar el suministro de corriente al solenoide, sin quitar la alimentación eléctrica al controlador; se utiliza para activar la comunicación y las demás funciones del controlador cuando la válvula debe deshabilitarse por razones de seguridad. Esta condición **no cumple** las normas CEI 61508 e ISO 13849.

La señal de entrada de habilitación puede utilizarse como entrada digital genérica mediante selección por software.

21.6 Señal de salida de fallo (FALLO) - solamente para la opción /Z

La señal de salida de fallo indica las condiciones de fallo del controlador (solenoides en cortocircuito/no conectado, señal de referencia interrumpida para la entrada de 4 \div 20 mA, etc.). La presencia de fallo corresponde a 0 Vdc, funcionamiento normal corresponde a 24 Vdc. El estado de fallo no se ve afectado por la señal de entrada de habilitación.

22 ESPECIFICACIONES DE LAS SEÑALES IO-LINK - solamente para REB-IL

22.1 Fuente de alimentación para comunicación IO-Link (L+ y L-)

El maestro IO-Link proporciona 24 Vdc dedicados para la fuente de alimentación de la comunicación IO-Link.

Consumo de potencia máximo: 2 W

Aislamiento eléctrico interno de la alimentación L+, L- de P24, N24

22.2 Fuente de alimentación para la lógica y la regulación de la válvula del controlador (P24 y N24)

El maestro IO-Link proporciona 24 Vdc de fuente de alimentación dedicados para la regulación de la válvula, la lógica y el diagnóstico.

Consumo de potencia máximo: 50 W

Aislamiento eléctrico interno de la alimentación P24, N24 de L+, L-

22.3 Línea de datos IO-Link (C/Q)

La señal C/Q se utiliza para establecer la comunicación entre el maestro IO-Link y la válvula.

23 CONEXIONES ELECTRÓNICAS

23.1 Señales del conector principal - 7 pines (A1) Estándar y opción /Q - para REB-NP y RES

PIN	Norma	/Q	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS
A	V+		Fuente de alimentación 24 Vdc	Entrada - alimentación
B	V0		Fuente de alimentación 0 Vdc	Masa - alimentación
C	AGND		Masa analógica	Masa - señal analógica
	HABILITACIÓN		Habilitación (24 Vdc) o deshabilitación (0 Vdc) del driver, respecto a V0	Entrada - señal de conexión/desconexión
D	P_ENTRADA+		Señal de entrada de referencia de presión: ±10 Vdc / ±20 mA rango máximo Los valores predeterminados son 0 ÷ 10 Vdc para el estándar y 4 ÷ 20 mA para la opción /I	Entrada - señal analógica Selezionable por software
E	ENTRADA-		Señal de entrada de referencia negativa para P_INPUT+	Entrada - señal analógica
F	P_MONITOR respecto a: AGND V0		Señal de salida de monitor de presión: 0 ÷ 10 Vdc / 0 ÷ 20 mA rango máximo Los valores predeterminados son 0 ÷ 10 Vdc para el estándar y 4 ÷ 20 mA para la opción /I	Salida - señal analógica Selezionable por software
G	TIERRA		Conectada internamente a la carcasa del driver	

23.2 Señales del conector principal - 12 pines (A2) opción /Z para REB-NP y RES

PIN	/Z	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS
1	V+	Fuente de alimentación 24 Vdc	Entrada - alimentación
2	V0	Fuente de alimentación 0 Vdc	Masa - alimentación
3	HABILITACIÓN	Habilitación (24 Vdc) o deshabilitación (0 Vdc) del driver, respecto a VL0	Entrada - señal de conexión/desconexión
4	P_ENTRADA+	Señal de entrada de referencia de presión: ±10 Vdc / ±20 mA rango máximo Los valores predeterminados son 0 ÷ 10 Vdc para el estándar y 4 ÷ 20 mA para la opción /I	Entrada - señal analógica Selezionable por software
5	ENTRADA-	Señal de entrada de referencia negativa para ENTRADA+	Entrada - señal analógica
6	P_MONITOR	Señal de salida de monitor de presión: 0 ÷ 10 Vdc / 0 ÷ 20 mA rango máximo, respecto a VL0 Los valores predeterminados son 0 ÷ 10 Vdc para el estándar y 4 ÷ 20 mA para la opción /I	Salida - señal analógica Selezionable por software
7	NC	No conectar	
8	NC	No conectar	
9	VL+	Fuente de alimentación 24 Vdc para la lógica y la comunicación del driver	Entrada - alimentación
10	VL0	Fuente de alimentación 0 Vdc para la lógica y la comunicación del driver	Masa - alimentación
11	FALLO	Fallo (0 Vdc) o funcionamiento normal (24 Vdc), respecto a VL0	Salida - señal de conexión/desconexión
PE	TIERRA	Conectada internamente a la carcasa del driver	

Nota: no desconectar VL0 antes que VL+ cuando la tarjeta esté conectada al puerto USB del PC

23.3 Señales del conector IO-Link - M12 - 5 pines - Codificación A, clase de puerto B (A) solamente para REB-IL

PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS
1	L+	Fuente de alimentación 24 Vdc para comunicación IO-Link	Entrada - alimentación
2	P24	Fuente de alimentación 24 Vdc para regulación de la válvula, lógica y diagnóstico	Entrada - alimentación
3	L-	Fuente de alimentación 0 Vdc para comunicación IO-Link	Masa - alimentación
4	C/Q	Línea de datos IO-Link	Entrada/Salida - señal
5	N24	Fuente de alimentación 0 Vdc para regulación de la válvula, lógica y diagnóstico	Masa - alimentación

Nota: L+, L- y P24, N24 están aislados eléctricamente

23.4 Conectores de comunicación - para REB (B) y RES (B) - (C)

(B) Conector USB - M12 - 5 pines siempre presente		
PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1)
1	+5V_USB	Fuente de alimentación
2	ID	Identificación
3	GND_USB	Línea de datos de señal cero
4	D-	Línea de datos -
5	D+	Línea de datos +

(C1) Ejecución del bus de campo BC, conector - M12 - 5 pines (2)		
PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1)
1	CAN_SHLD	Blindaje
2	NC	no conectar
3	CAN_GND	Línea de datos de señal cero
4	CAN_H	Línea de bus (alta)
5	CAN_L	Línea de bus (baja)

(C2) Ejecución del bus de campo BP, conector - M12 - 5 pines (2)		
PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1)
1	+5V	Señal de alimentación de terminación
2	LINEA A	Línea de bus (alta)
3	DGND	Línea de datos y señal de terminación cero
4	LÍNEA B	Línea de bus (baja)
5	BLINDAJE	

(C3) (C4) Ejecución del bus de campo EH, conector - M12 - 4 pines (2)		
PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1)
1	TX+	Transmisor
2	RX+	Receptor
3	TX-	Transmisor
4	RX-	Receptor
	BLINDAJE	

(1) se recomienda la conexión del apantallamiento en la carcasa del conector

(2) solamente para ejecución RES

23.5 Conexión del solenoide - solamente para R


PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Código de conector 666
1	BOBINA	Fuente de alimentación	
2	BOBINA	Fuente de alimentación	
3	GND	Tierra	

23.6 Conexión del transductor de presión - solamente para R








PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Código de conector ZBE-08
1	V+	Fuente de alimentación	
2	NC	No conectado	
3	TR	Señal de salida 4 ÷ 20 mA	
4	NC	No conectado	
5	NC	No conectado	

23.7 Esquema de conexiones REB-NP


RESUMEN DEL CONTROLADOR



CONECTORES PRINCIPALES

ZM-7P 7 pines - metálico (1) 	Estándar, /Q 	/Z 
ZH-7P 7 pines - plástico 	macho - 7 pines (2) 	macho - 12 pines (2) 
ZM-12P 12 pines - metálico (1) 		
ZH-12P 12 pines - plástico 		


ADAPTADOR BLUETOOTH Y CONECTOR USB








(1) Se recomienda encarecidamente el uso de conectores metálicos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética
 (2) Disposición de pines siempre respecto a la vista del conductor

23.8 Esquema de conexiones REB-IL

RESUMEN DEL CONTROLADOR




CONECTOR IO-Link - ADAPTADOR BLUETOOTH Y CONECTOR USB

ZM-5PF 5 pines - metálico 	IO-Link 	Bluetooth/USB 
macho - 5 pines (1) 	hembra (2) 	E-A-BTH Adaptador Bluetooth 
		E-C-SB-USB/M12 CABLE USB - longitud del cable 4 m 
		Par de apriete: 0,6 Nm 
		tapa USB 


(1) Se recomienda encarecidamente el uso de conectores metálicos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética
 (2) Disposición de pines siempre respecto a la vista del conductor

23.9 Esquema de conexiones RES


RESUMEN DEL CONTROLADOR




CONECTORES PRINCIPALES



CONECTORES DE BUS DE CAMPO



ADAPTADOR BLUETOOTH Y CONECTOR USB



(1) Se recomienda encarecidamente el uso de conectores metálicos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética
 (2) Disposición de pines siempre respecto a la vista del conductor

24 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONECTORES - deben pedirse por separado

24.1 Conectores principales - 7 pines - para REB-NP y RES

TIPO DE CONECTOR	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEÑALES	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEÑALES
CÓDIGO	(A1) ZM-7P	(A3) ZH-7P
Tipo	Circular recto hembra de 7 pines	Circular recto hembra de 7 pines
Norma	Según MIL-C-5015	Según MIL-C-5015
Material	Metálico	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Prensacables	PG11	PG11
Cable recomendado	LiYCY 7 x 0,75 mm ² máx 20 m (lógica y fuente de alimentación) o LiYCY 7 x 1 mm ² máx 40 m (lógica y fuente de alimentación)	LiYCY 7 x 0,75 mm ² máx 20 m (lógica y fuente de alimentación) o LiYCY 7 x 1 mm ² máx 40 m (lógica y fuente de alimentación)
Tamaño del conductor	hasta 1 mm ² - disponible para 7 hilos	hasta 1 mm ² - disponible para 7 hilos
Tipo de conexión	a soldador	a soldador
Protección (EN 60529)	IP 67	IP 67

24.2 Conectores principales - 12 pines - para REB-NP y RES

TIPO DE CONECTOR	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEÑALES	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEÑALES
CÓDIGO	(A2) ZM-12P	(A4) ZH-12P
Tipo	Circular recto hembra de 12 pines	Circular recto hembra de 12 pines
Norma	DIN 43651	DIN 43651
Material	Metálico	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Prensacables	PG13,5	PG16
Cable recomendado	LiYCY 12 x 0,75 mm ² máx 20 m (lógica y fuente de alimentación)	LiYCY 10 x 0,14 mm ² máx 40 m (lógica) LiYY 3 x 1mm ² máx 40 m (fuente de alimentación)
Tamaño del conductor	0,5 mm ² a 1,5 mm ² - disponible para 12 hilos	0,14 mm ² a 0,5 mm ² - disponible para 9 hilos 0,5 mm ² a 1,5 mm ² - disponible para 3 hilos
Tipo de conexión	para engarzar	para engarzar
Protección (EN 60529)	IP 67	IP 67

24.3 Conector IO-Link - solamente para REB-IL

TIPO DE CONECTOR	IL IO-Link
CÓDIGO	(A) ZM-5PF
Tipo	Circular recto hembra de 5 pines
Norma	Codificación M12 A – IEC 61076-2-101
Material	Metálico
Prensacables	Tuerca de presión - diámetro del cable 6÷8 mm
Cable recomendado	5 x 0,75 mm ² máx. 20 m
Tipo de conexión	terminal de tornillo
Protección (EN 60529)	IP 67

24.4 Conectores de comunicación de bus de campo - solo para RES

TIPO DE CONECTOR	BC CANopen (1)		BP PROFIBUS DP (1)		EH EtherCAT (2)	
CÓDIGO	(C1) ZM-5PF	(C2) ZM-5PM	(C1) ZM-5PF/BP	(C2) ZM-5PM/BP	(C1) (C2) ZM-4PM/E	
Tipo	Circular recto hembra de 5 pines	Circular recto macho de 5 pines	Circular recto hembra de 5 pines	Circular recto macho de 5 pines	Circular recto macho de 4 pines	
Norma	Codificación M12 A – IEC 61076-2-101		Codificación M12 B – IEC 61076-2-101		Codificación M12 D – IEC 61076-2-101	
Material	Metálico		Metálico		Metálico	
Prensacables	Tuerca de presión - diámetro del cable 6÷8 mm		Tuerca de presión - diámetro del cable 6÷8 mm		Tuerca de presión - diámetro del cable 4÷8 mm	
Cable	CANbus Standard (DR 303-1)		PROFIBUS DP Standard		Ethernet standard CAT-5	
Tipo de conexión	terminal de tornillo		terminal de tornillo		bloque de terminal	
Protección (EN 60529)	IP67		IP 67		IP 67	

(1) E-TRM-** los terminadores pueden pedirse por separado - ver tabla técnica GS500

(2) Terminación interna

25 PERNOS DE SUJECCIÓN Y JUNTAS




	AGMZO-*-10	AGMZO-*-20	AGMZO-*-32
	<p>Pernos de sujeción: 4 tornillos de cabeza hueca M12x35 clase 12.9 Par de apriete = 125 Nm</p>	<p>Pernos de sujeción: 4 tornillos de cabeza hueca M16x50 clase 12.9 Par de apriete = 300 Nm</p>	<p>Pernos de sujeción: 4 tornillos de cabeza hueca M20x60 clase 12.9 Par de apriete = 600 Nm</p>
	<p>Juntas: 2 juntas tóricas 123 Diámetro de los puertos P, T: Ø 14 mm 1 O 109/70 Diámetro del puerto X: Ø 3,2 mm</p>	<p>Juntas: 2 juntas tóricas 4112 Diámetro de los puertos P, T: Ø 24 mm 1 O 109/70 Diámetro del puerto X: Ø 3,2 mm</p>	<p>Juntas: 2 juntas tóricas 4131 Diámetro de los puertos P, T: Ø 28 mm 1 O 109/70 Diámetro del puerto X: Ø 3,2 mm</p>

TAMAÑO 10

ISO 6264: 2007

Superficie de montaje: 6264-06-09-1-97
(ver tabla P005)





	Masa [kg]		
	R	REB, RES	RES-EH
AGMZO-*-10	5,7	6,2	6,3

**TAMAÑO 20**

ISO 6264: 2007

Superficie de montaje: 6264-08-13-1-97
(ver tabla P005)

	Masa [kg]		
	R	REB, RES	RES-EH
AGMZO-*-20	6,9	7,4	7,5



① = Purga de aire, véase la sección 20

② = Espacio necesario para el cable de conexión y para la extracción del conector

③ = Deben tenerse en cuenta las dimensiones de los conectores y del adaptador Bluetooth; consulte las secciones 23.7, 23.8 y 23.9

TAMAÑO 32



ISO 6264: 2007

Superficie de montaje: 6264-10-17-1-97


(ver tabla P005)

(con orificios de fijación M20 en lugar de los estándares M18)


	Masa [kg]		
	R	REB, AES	RES-EH
AGMZO-*-32	8,3	8,8	8,9



AGMZO-REB-P-NP-32
AGMZO-REB-P-IL-32
AGMZO-RES-P-BC-32
AGMZO-RES-P-BP-32



AGMZO-RES-P-EH-32



① = Purga de aire, véase la sección 20

② = Espacio necesario para el cable de conexión y para la extracción del conector

③ = Deben tenerse en cuenta las dimensiones de los conectores y del adaptador Bluetooth; consulte las secciones 23.7, 23.8 y 23.9

27 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

FS001	Fundamentos de la electrohidráulica digital	P005	Superficies de montaje para válvulas electrohidráulicas
FS900	Información de uso y mantenimiento para las válvulas proporcionales	QB400	Inicio rápido para la puesta en servicio de válvulas REB
GS203	Controlador digital E-BM-RES	QF400	Inicio rápido para la puesta en servicio de válvulas RES
GS500	Herramientas de programación	E-MAN-BM-RES	Manual de usuario E-BM-RES (externo)
GS510	Bus de campo	E-MAN-RI-REB	Manual de usuario REB
GS520	Interfaz IO-Link	E-MAN-RI-RES	Manual de usuario RES
K800	Conectores eléctricos y electrónicos		